



# FX

NUOVA GAMMA  
IMMAGAZINATORI  
PER GENNAKER  
& CODE 0

[www.facnor.com](http://www.facnor.com)

## ISTRUZIONI D'USO

### IMMAGAZINATORI per GENNAKER & CODE 0

#### VELOCE & FACILE DA USARE

L'immagazinatore Facnor FX è stato disegnato per aprire ed avvolgere facilmente il vostro Gennaker o code Zero. Inoltre, il nostro team ha sviluppato diverse innovazioni in modo da installare l'immagazinatore in modo sicuro e veloce.

#### A - USO E MONTAGGIO DELLA SCOTTA DI COMANDO

- 1 - Posizionare la scotta di comando intorno e sopra il tamburo
- 2 - Mettere la parte A della scotta fra i due ganci (C) e far scorrere la cima sotto il gancio sul lato destro
- 3 - 4 - 5 - Tirare la parte B della scotta per introdurla progressivamente sotto l'anello di gomma sino a raggiungere il gancio sinistro.
- 6 - Mettere giù la parte B della scotta fra entrambi i ganci
- 7 - Far scorrere la parte B della scotta sotto il secondo gancio
- 8 - La cima scorre attraverso entrambe le guide di uscita. Ora è pronta per essere usata: basta solo tirare la scotta di comando per avvolgere il Gennaker o Code Zero.



5



6




7



8



## B – RIMUOVERE O FISSARE IL TERMINALE METALLICO SUL TAMBURO E SUL CURSORE



9

9 & 10 - Per rimuovere i terminali metallici (redance) dal tamburo o dal cursore, rimuovere il fermo: spingere la molla (D) e tirare il fermo. I perni di fissaggio sono ora accessibili.

11 - Per fissare il fermo indietro: basta spingere il fermo fino al "click" della molla (non c'è bisogno di toccare la molla). Al "Click" il fermo è fissato .

## C – FACILE ORIENTAMENTO dell' immagazzinatore


12 & 13 - Grazie al guidarizza (E) la guida di acciaio inossidabile può essere regolata in modo da orientare correttamente la scotta di comando in base all'attacco sulla coperta.

## D – CONSIGLIO

- Prima di issare verificare nuovamente di aver eseguito quanto sopra secondo le indicazioni.
- Controllare che non ci siano altre drizze e cime che possano incattivarsi durante la manovra.
- Mentre montate l'immagazzinatore sulla prua assicuratevi di essere legati alla barca con una cima.

## E – INSTALLAZIONE

L'immagazzinatore è montato (come mostrato su un Phabulo Open 35). Stendere il gennaker sulla coperta, fissare la redancia inferiore sul tamburo e la redancia superiore sul cursore, preparare il bompresso se presente , issare ed infine spiegare la vela controllando la velocità della scotta. Tutto fatto!



10



11



12



13

## F A C I L E I N S T A L L A Z I O N E A B O R D O



1

2

3

4

5


6

## F – MANUTENZIONE :



- Immagazzinatori FX non necessitano di particolare manutenzione. Pulire regolarmente l'immagazzinatore con acqua dolce per rimuovere i depositi di sale (si consiglia dopo ogni uso).

- Non applicare nessun solvente, lubrificante o prodotti chimici sull'anello di gomma ,questo lo rovinerebbe irrimediabilmente.



Per qualsiasi dubbio o richiesta non esitate a contattare il nostro servizio post vendita Facnor o il vostro agente: [info@facnor.it](mailto:info@facnor.it) / [www.facnor.it](http://www.facnor.it) o con Facnor [info@facnor.com](mailto:info@facnor.com) / [www.facnor.com](http://www.facnor.com)