

FlatDeck Facnor FlatDeck,



Nuevo enrollador de génova con cincha

El FlatDeck de Facnor es el primer sistema en utilizar una cincha para enrollar el génova. El innovador FlatDeck permite enrollar de forma fácil y segura, sin riesgo de bloqueo y con un par máximo. La cincha es guiada y enrollada de forma suave dentro del tambor, evitando que se doble y que se bloquee. Asimismo se consigue un grátil máximo gracias al tambor plano que rebaja el puño de amura y reduce el espacio entre el génova y la cubierta. El FlatDeck proporciona 20cm más de grátil comparado con el tambor equivalente de un enrollador clásico.

El Flat Deck está disponible en cuatro modelos para embarcaciones de 24 a 60 pies. Todos ellos equipados con perfiles de regata con doble relinga y puño de amura giratorio con rodamientos de bolas Tolron® que permite recoger automáticamente la bolsa de la vela y ofrece un mejor rendimiento del génova parcialmente enrollado.

- Entrada Vela: Aluminio
- Puño Amura: Giratorio
- Perfil: Regata
- Tambor plano



	FD 110	FD 190	FD 230	FD 310
Lg. barco	8 a 9m	9 a 12m	11 a 13m	12,5 a 18m
Diámetro estay	6 – 7*mm	8*mm	10*mm	12,7*mm
Perfil	R14	R24	R26	R34
Longitud estay	10,20m	14,40m	16,50m	18,50m
Referencia	0143114110	0143124190	0143126230	0143134310

* **IMPORTANTE:** debido a las medidas de los perfiles "R", es necesario tener un estay con un terminal ojillo desmontable, manual o tensor de horquilla desmontable.

Perfil suplementario	R14	R24	R26	R34
Referencia	0143114000	0143124000	0143126000	0143134000
Longitud	2m	2m	2m	2m

Maniobra,
incluida en el kit estándar



Suministrado listo para instalar: el kit estándar del FlatDeck incluye el cabo y la cincha unidos por el giratorio. Las poleas suministradas disponen de roldanas específicas para guiar la cincha y el cabo.



Modelo	Ø x Lg. cabo	Lg. cincha	Poleas / Guiacabos
FD 110	8mm x 9m	10m	2 + 2 uds
FD 190	10mm x 13m	18m	2 + 2 uds
FD 230	10mm x 15m	18m	2 + 2 uds
FD 310	10mm x 18m	27m	2 + 3 uds

